

4MP NETWORK VANDAL DOME CAMERA

# RONC-2IRV




仕 様	
解像度	2560 x 1440
メインストリーム	50Hz : 25fps(2560x1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz : 30fps(2560x1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps(1280 x 720, 640 x 480, 640x360) 60Hz : 30fps(1280 x 720, 640 x 480, 640x360)
イメージセンサー	1/3 インチ プログレッシブスキャン CMOS
S/N 比	120dB 以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平 95.9° / 垂直 50.6° / 対角 114°
ビデオ圧縮	H.265+/H.264+/H.265/H.264
最低照度	DAY : 0.005Lux NIGHT : 0Lux
IR 照射距離	30M
電子シャッター	1/3~1/100,000 秒
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正 / WDR
API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大 256GB
動作温度 / 湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-30℃ ~ +60℃ / ~95% RH
電源 (消費電流)	DC12V/800mA(最大 9.6W)
本体重量	0.82Kg

## 主な特徴

- ・ 解像度 4 メガピクセル (2560x1440)
- ・ 耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・ 優れた低照度性能
- ・ 取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・ 効率的な H.265+ 圧縮技術
- ・ 3DNR 対応 (ノイズ除去)
- ・ Onvif/PoE 対応
- ・ microSD カード録画対応 (最大 256GB)

## 寸法



## 壁面ブラケット (別売)



WB-R2IR(壁面ブラケット)